

*„DANO® Massiv -  
Meine Lösung für  
hochwertigen Brandschutz.“*



**DANO® Massiv macht's möglich**

Von der Schachtwand bis zur Unterdecke: mit **DANO® Massiv Gipsplatten** lassen sich eine Vielzahl von offenen Trockenbau-Lösungen mit Anforderungen an den Brandschutz herstellen.

				
<p><b>Vorsatzschale / Schachtwand F90-A</b></p> <p><b>DANO®</b> Datenblatt: <b>V90-21</b> <b>V90-30</b></p> <p>2 x 20 oder 2 x 25 mm <b>DANO® Massiv</b> Gipsplatte Typ DF/GKF</p> <p>Mineralwolleinlage brandschutztechnisch nicht erforderlich</p>	<p><b>Einfach- oder Doppelständerwand F90-A</b></p> <p><b>DANO®</b> Datenblatt: <b>W90-11</b> <b>W90-61</b></p> <p>1 x 25 mm <b>DANO® Massiv</b> Gipsplatte Typ DF/GKF je Wandseite</p> <p>Mineralwolleinlage Schmelzpunkt &gt;1.000°C, z.B. 80 mm/30 kg/m³ nach DIN EN 13162*</p>	<p><b>Unterdeckenbekleidung F30-A</b></p> <p><b>DANO®</b> Datenblatt: <b>D30-58</b></p> <p>1 x 20 mm <b>DANO® Massiv</b> Gipsplatte Typ DF/GKF</p> <p>Mineralwollauflage brandschutztechnisch nicht erforderlich</p>	<p><b>Holzdeckenertüchtigung F90-B von unten</b></p> <p><b>DANO®</b> Datenblatt: <b>D90-10a</b></p> <p>1 x 25 mm <b>DANO® Massiv</b> Gipsplatte Typ DF/GKF</p> <p>Mineralwollauflage 100 mm*</p>	<p><b>Unterdeckenbekleidung F90-A</b></p> <p><b>DANO®</b> Datenblatt: <b>D90-50</b> <b>D90-55</b></p> <p>2 x 20 mm <b>DANO® Massiv</b> Gipsplatte Typ DF/GKF</p> <p>Bei Beanspruchung von oben mit Mineralwollauflage Schmelzpunkt &gt; 1.000°C, z.B. 40 mm/30 kg/m³ nach DIN EN 13162*</p>

Wie gewohnt haben Sie bei allen **DANO®** Konstruktionen die **freie Wahl** bei den dazugehörigen Komponenten. Kombinieren Sie ganz einfach eine **DANO® Massiv** mit Produkten nach Norm oder aus unserem **DANO®** Sortiment.

\* Detaillierte Angaben finden Sie im zugehörigen **DANO®** Datenblatt.



**TECHNISCHE HOTLINE**  
**02131 71810-88**

**Sammeln** Sie Ihre Infokarte für den schnellen Überblick in Ihrer **DANO® Infobox**:  
**kostenlos** zu bestellen unter [info@danogips.de](mailto:info@danogips.de)

### **DANO® Massiv**

- +** Profile + Zubehör (DIN EN 14195/DIN 18182-1)
- +** Mineralwolle (DIN EN 13162)
- +** Spachtel (DIN EN 13963)
- +** Schrauben (DIN EN 14566/DIN 18182-2)

**= GEPRÜFT-SICHER-FLEXIBEL**

[www.danogips.de](http://www.danogips.de)